

FR

BAT EQUERRE 60x40x60

Caractéristiques de produit

Marque Expamet BAT

Numéro d'article

Assortiment

Catégorie de produit

Type de produit

Norme européenne/ ETA

Test standard

Organisme notifié

Référence DoP

Matériel

Revêtement/Finition/Couleur

Longueur A/ Projection (mm)

Longueur B/ Hauteur (mm)

Largeur C/ Longueur aile (mm)

Epaisseur matériel (mm)

Poids par pièce (kg)

Charge maximale admissible

Classements de feu

Dimensions perçages

Type de fixation

Instructions d'installation

EAN unité de vente (pc)

Caractéristiques/Avantages

Caractéristiques de produit

Expamet BAT

AB604060D

Connecteurs métalliques pour la construction

Connecteurs de bois

Equerre

ETAG015 (ETA13/0804)

ETAG015/TR016

Exova BM Trada (NB 1224)

EXP371CPR2013

Acier galvanisé S250GD+Z275 to EN10346:2015

275g/m² revêtement de zinc

60

40

59

2.0

0.0792

Par Paire: F1 effort de soulèvement 4,17kN

Eurocode 1

4.5mm (12) 7mm (2) 11mm (1) 11x30 Oblong (1)

Utilisez des clous torsadés carré de 3,8x32mm / 3,8x60mm afin d'atteindre les capacités de charges indiqués. Pour les autres perçages utilisez les fixations adaptées en fonction des dimensions.

Les equerres doivent être utilisés par paire afin d'éviter une charge trop élevée

5014316670111

275g/m² revêtement galvanisé

Capacité de chargement testé

Divers perçages pour faciliter la pose

