

FR

BAT U-NAIL 114x152



Caractéristiques de produit

Marque Expamet BAT

Numéro d'article

Assortiment

Catégorie de produit

Type de produit

Norme européenne/ ETA

Organisme notifié

Matériel

Revêtement/Finition/Couleur

Hauteur A (mm)

Largeur B (mm)

Epaisseur matériel (mm)

Poids par pièce (kg)

Charge maximale admissible

Classements de feu

Dimensions perçages (mm)

Type de fixation

Instructions d'installation

EAN unité de vente (pc)

Caractéristiques/Avantages

Expamet BAT

BP114152D

Connecteurs métalliques pour la construction

Connecteurs de bois

Plaque à clouer

BS EN14545:2008

Exova BM Trada (NB 1224)

Acier galvanisé S250GD+Z275 to EN10346:2015

275g/m² revêtement de zinc

114

152

0,9

0.12042

345N/clou (SLS - dans le sens du grain du bois), 145N/clou (SLS - contre la direction du grain du bois)

Eurocode 1

3.5

Clous torsadés carré galvanisés de 3,8x32mm

Tous les perçages doivent être utilisés.

Les plaques à clouer doivent être utilisés sur les deux cotés de la connections afin d'éviter une charge trop élevée.

Assurez-vous que la plaque est située au centre du joint

5014316660099

275g/m² revêtement galvanisé

