

FR

BAT U-NAIL 152x305



Caractéristiques de produit

Marque Expamet BAT

Numéro d'article

Assortiment

Catégorie de produit

Type de produit

Norme européenne/ ETA

Expamet BAT


BP152300D

Connecteurs métalliques pour la construction

Connecteurs de bois

Plaque à clouer

BS EN14545:2008



Organisme notifié

Matériel

Revêtement/Finition/Couleur

Exova BM Trada (NB 1224)

Acier galvanisé S250GD+Z275 to EN10346:2015

275g/m² revêtement de zinc

Hauteur A (mm)


152

Largeur B (mm)

305

Épaisseur matériel (mm)

0,9



Poids par pièce (kg)

0.32054

Charge maximale admissible

345N/clou (SLS - dans le sens du grain du bois), 145N/clou (SLS - contre la direction du grain du bois)

Classements de feu

Eurocode 1

Dimensions perçages (mm)

3.5

Type de fixation

Clous torsadés carré galvanisés de 3,8x32mm

Instructions d'installation

Tous les perçages doivent être utilisés.

Les plaques à clouer doivent être utilisés sur les deux cotés de la connections afin d'éviter une charge trop élevée.

Assurez-vous que la plaque est située au centre du joint

EAN unité de vente (pc)

5014316660198

Caractéristiques/Avantages

275g/m² revêtement galvanisé