

FR

BAT EQUERRE RENFORCEE 63x150x150

Caractéristiques de produit

Marque Expamet BAT

Numéro d'article

Assortiment

Catégorie de produit

Type de produit

Norme européenne/ ETA

Test standard

Organisme notifié

Référence DoP

Expamet BAT

HD150150D

Connecteurs métalliques pour la construction

Connecteurs de bois

Equerre

ETAG015 (ETA13/0804)

ETAG015/TR016

Exova BM Trada (NB 1224)

EXP374CPR2013

Matériel

Revêtement/Finition/Couleur

Longueur A/ Projection (mm)

Longueur B/ Hauteur (mm)

Largeur C/ Longueur aile (mm)

Acier galvanisé S250GD+Z275 to EN10346:2015

275g/m² revêtement de zinc

150

150

63

Epaisseur matériel (mm)

Poids par pièce (kg)

Charge maximale admissible

Classements de feu

Dimensions perçages

Type de fixation

0,3

Par Paire: F1 effort de soulèvement 1,67kN

Eurocode 1

4mm (20) 9mm (6) 11x30 Oblong (2)

Utilisez des clous torsadés carré de 3,8x32mm / 3,8x60mm afin d'atteindre les capacités de charges indiqués. Pour les autres perçages utilisez les fixations adaptées en fonction des dimensions.

Instructions d'installation

Les equerres doivent être utilisés par paire afin d'éviter une charge trop élevée

EAN unité de vente (pc)

5014316862233

Caractéristiques/Avantages

275g/m² revêtement galvanisé

Capacité de chargement testé

Divers perçages pour faciliter la pose

