

FR

BAT MINI SPEEDY 50-65



Caractéristiques de produit

Marque Expamet BAT

Numéro d'article

Assortiment

Catégorie de produit

Type de produit

Norme européenne/ ETA

Test standard

Organisme notifié

Référence DoP

Expamet BAT

SM50D

Connecteurs métalliques pour la construction

Etriers


Etrier à ailes extérieures

ETAG015 (ETA13/0803)

ETAG015/TR016

Exova BM Trada (NB 1224)

EXP327CPR2013



Matériel

Revêtement/Finition/Couleur

Longeur A/ Projection (mm)

Longeur B/ Hauteur (mm)

Largeur C/ Longeur aile (mm)

Convient pour poutres de

Acier galvanisé S250GD+Z275 to EN10346:2015


275g/m² revêtement de zinc

36

64

50

100mm en hauteur



Epaisseur matériel (mm)

Poids par pièce (kg)

Charge maximale admissible

0.9

0.071

2.2kN (Clous) ULS

Classements de feu

Dimensions perçages

Type de fixation

Eurocode 1

3.8mm (Clous)

Utilisez des clous torsadés carré de 3,8x32mm / 3,8x60mm

Instructions d'installation 1

Afin d'atteindre les capacités de charges indiqués il faut utiliser tous les trous.

Instructions d'installation 2

Assurez-vous d'utiliser la bonne taille d'étrier pour votre poutre, une ouverture doit être remplie.

Instructions d'installation 3

La poutre doit être coupée à droite et ne peut pas être à plus de 6 mm de l'arrière de l'étrier

EAN unité de vente (pc)

5014316610087

Caractéristiques/Avantages

Galvanisé à 275g/m²

Léger

Couvert par un agrément technique européen